

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αριθμ Αναθεώρ.	Μον.	Ποσότητα
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΓΕΛΙΚΑ			
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (μεταφορά σε απόσταση 5 χλμ)	ΟΔΟ-1123Α	m ³	8.000,00
2	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (μεταφορά σε απόσταση 5 χλμ)	ΟΔΟ-1212	m ³	2.250,00
3	3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε απόσταση 5 χλμ., για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m ³	600,00
4	5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6067	m ³	100,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
5	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (με τη μεταφορά σε απόσταση 5 χιλιομέτρων)	ΟΔΟ-2151	m ³	100,00
6	B-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών (μεταφορά από μέση απόσταση 50 χλμ.)	ΥΔΡ-6068	m ³	1.000,00
7	B-29.2.2	Κοινοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	110,00

Α/Α	Αριθ. Τίπολ.	Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Αρθρο Ανθεώρ.	Μον.	Ποσότητα
8	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	300,00
9	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαδοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	216,00
10	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	50,00
11	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	5.000,00
12	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	10.000,00
13	12.01.01.07	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμεντοσαλίων κατά ΕΝΟΤ ΕΝ 1916, τοιμεντοσαλίνες αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΝΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	100,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
14	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m (μεταφορά από απόσταση 108 χιλιομέτρων)	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	32.000,00
15	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (μεταφορά από απόσταση 108 χιλιομέτρων)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	28.000,00
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
16	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	24.000,00
17	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (μεταφορά από μέση απόσταση 48 χλμ.)	ΟΔΟ-4521Β	m ²	24.000,00
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ			
18	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλάτος 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10,00

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Ποσότητα
19	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	10,00
19	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	2.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρχαία Ολυμπία 28/04/2022 Αρχ. Ολυμπία 28/04/2022

Ο συντάξας

Ο Αναπλ. Πρ/νος Δ.Τ.Υ., Π. & Π

Χρήστος Τσαντούλης

Αθανάσιος Μπέτσος

Πολιτικός Μηχανικός

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Αγγελος Τήπτας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ